

294(E)

CSD

Tuotteen kuvaus

Chestertonin CSD 294(E) on tärkeille laitteille tarkoitettu nopeasti vaikuttava rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön. Se ei sisällä kloorattuja, aromaattisia eikä arveluttavan myrkyllisiä liuottimia. Se on suunniteltu tunkeutumaan likaan, piintyneeseen rasvaiseen likaan, öljyyn, rasvaan, bitumiin, liimoihin ja muihin epäpuhtauksiin seisokkien minimoimiseksi ja mekaanisten kunnossapitotoimien vaatiman ajan vähentämiseksi.

CSD 294(E) on valmistettu nopeasti haihtuvaksi ja vähän jätteitä jättäväksi, jotta kalliit seisokit vältetään. Se sopii useimmille pinnoille ja puhdistaa monia erilaisia teollisuudessa esiintyviä likoja. CSD 294(E) -tuotetta käytetään kunnossapidon yleispuhdistusaineena. Se poistaa erinomaisesti voiteluainekerrostumat ennen kunnostustoimien tai uudelleenrasvausten suorittamista. Puhdistaa optiset ja sähkökomponentit sekä irrottaa painomusteet, hartsit ja polymeerit. Tulenaran nesteen käsittelyjä koskevia normaaleja varotoimia on noudatettava. CSD 294(E) -tuotetta ei saa käyttää jännitteisissä sähkölaitteissa eikä syttymislähteiden lähellä.

Koostumus

Chestertonin CSD 294(E) -tuotteen tekninen polaaristen ja ei-polaaristen liuottimien seos on erittäin tehokasta moniin eri likoihin. Se ei sisällä kloorattuja liuottimia, n-propyylibromidia eikä ksyleenin, tolueenin ja etyylibentseenin kaltaisia aromaattisia aineita. CSD 294(E) täyttää vähäistä aromaattisten aineiden pitoisuutta koskevat ankarat tanskalaiset ja EU:n vaatimukset. Se ei sisällä USA:n ympäristönsuojeluviraston EPA:n luettelossa olevia, haihtuvia, ilman saastumista aiheuttavia vaarallisia aineita.

Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia

Ulkonäkö	Läpinäkyvä, valkoinen
Olomuoto	Neste
Ominaispaino	0,71
Haihtuvuus tilavuusprosentteina 25 °C:ssa	100
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, %, USA:n EPA	<80
Vesiliukoisuus	Ei liukene veteen
Aromaattisten aineiden sisältö, %	<0,2
Väri, Saybolt (ASTM D 156)	>30
Haihtumisnopeus 25 °C:ssa, n-butyyliasetaatti = 1	5
Leimahduspiste (ASTM D 93, DIN 51 755) -	-18 °C

Suositteluja käyttäjä

- Ketjut ja kaapelit
- Vaihteistot
- Suulakkeet ja muutit
- Laakerit
- Ilmaa käyttävät työkalut
- Pneumaattiset työkalut
- Nostohaarukat
- Jarrut ja kytkimet
- Lastauslaitteet
- Osat ja työkalut

Ominaisuuksia

- Haihtuu nopeasti
- Ei jätä jäämiä
- Turvallista kaikille metalleille
- Turvallista useimmille muoveille, kumeille ja pinnoitteille; testattava ennen käyttöä.
- Vähäinen aromaattisten aineiden pitoisuus
- Ei sisällä seuraavia aineita: HCFC, CFC, TCE, n-PBr
- Irrottaa pölyn, lian, öljyn ja muut teollisuuden liat
- Liuottaa hartsit, polymeerit, liima-aineet ja petrolijätteet

Käyttöohjeet

Ennen maalaatuilla muovi- tai kumipinnoilla käyttämistä on pieni määrä CSD 294(E) -tuotetta levitettävä huomaamattomaan paikkaan pinnalle. Pinta on tarkastettava 15 minuutin kuluttua mahdollisen syöpmisen tai pehmentymisen havaitsemiseksi. Jos vaurioita esiintyy, tuotetta ei saa käyttää.

Varastointi

Chestertonin tuotetta 294(E) on säilytettävä alle 38 °C:n lämpötilassa etäällä mahdollisista syttymislähteistä. Tuotteen käyttöikä on avaamattomassa astiassa kaksi vuotta sen valmistamisesta lähtien.

Turvallisuus

Lue tuotetta koskeva käyttöturvallisuustiedote tai alueesi turvallisuustiedote ennen tuotteen käyttöä.

Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin, ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUUTA, JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI MENOJA TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.