

723(E)/706(E)



SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

Descripción

El Sprasolvo* 723(E) Chesterton® es un aceite penetrante de alta calidad, rápida acción, que penetra profundamente y libera tuercas, pernos y conexiones agarrotados, sin lastimar al metal base.

Debido a su excelente acción capilar, el Sprasolvo 723(E) llega a lugares inaccesibles, que otros lubricantes ni siquiera pueden tocar. La fuerza de desprendimiento requerida disminuye notablemente, a medida que el producto penetra en cada partícula de herrumbre, costra de óxido o corrosión, y afloja el alquitrán, grasa, suciedad y depósitos de carbón y grafito.

La mayoría de los aceites penetrantes actualmente en el mercado está diseñada para funciones múltiples, quitando la humedad, protegiendo contra la corrosión, lubricando y, al último, aflojando los pernos oxidados. El resultado es un producto de uso incierto. A diferencia de esos productos, que alegan ser todas las cosas para todos los usuarios, el Sprasolvo 723(E) ha sido formulado para una sola función; que es proveer la mejor penetración posible. Cuando necesita un aceite penetrante de verdad, debe usar el Sprasolvo 723(E) Chesterton.

Composición

El Sprasolvo 723(E) Chesterton ha sido formulado para optimizar su función única de penetración. A este producto no se le han añadido lubricantes, eliminadores de humedad ni inhibidores de la corrosión, ya que estos sólo reducen la capacidad de penetración.** Proveyendo la mejor penetración, se evitan segundas aplicaciones del penetrante y se ahorra en mano de obra de reemplazo de pernos que, de otra manera, tendrían que ser sacados con soplete.

El Sprasolvo 723(E) no contiene ácidos ni otros productos químicos que sean dañinos al metal base ni pintura. Fluye libremente en todas las condiciones climáticas, con una tensión superficial baja que permite que el producto se

Propiedades físicas típicas

	723(E)/706(E)	723FG (E)
Forma	Líquido	Líquido
Color	Azul	Transparente
Olor	Pertóleo	Ninguno
Peso específico	0,83	0,83
Punto de inflamación	49°C	62°C

infiltra dentro de espacios microscópicos sumamente largos.

Las cómodas latas de aerosol del Sprasolvo 723(E), contienen 95% de producto utilizable y usan dióxido de carbono como propulsor eficiente y seguro.

* El Rustsolvo® 706(E) Chesterton® es el mismo aceite penetrante de acción rápida, a granel.

** Cuando necesite un excelente lubricante liviano, use el Lubricante para Bujes y Cadenas de Transmisión 601(E) Chesterton®; para un recubrimiento removedor de la humedad e inhibidor de la corrosión, use el Protector Contra la Humedad 775 Chesterton®.

Aplicaciones

Para uso en plomería, maquinaria, camiones, tuberías, ferrocarriles, tractores, conexiones de vapor y gas, válvulas, bombas, equipos de perforación, talleres mecánicos y barcos. Uselo en todo lugar donde los depósitos de herrumbre, alquitrán, grasa y suciedad, impiden el fácil desmontaje de tuercas y pernos.

Características

- Función única
- Rociador de chorro preciso
- Tensión superficial extremadamente baja
- 723(E): NSF H2 - Número de registro 156090 (Aerosol)
- 706(E): NSF H2 - Número de registro 156183 (Bulk)
- 723FG: NSF H1 - Número de registro 134006 (Aerosol)
- 723FG - Cumple las normas de la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos de EE.UU. 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Beneficios

- Sin compromisos – La mejor penetración posible
- Se infiltra en espacios microscópicos
- Puede ser usado en plantas de carnes de res y aves inspeccionadas por autoridades federales
- Dirigido exactamente a los lugares necesarios

Instrucciones

Aplice el Sprasolvo® 723(E) directamente con la cómoda lata de aerosol. El Rustsolvo® 706(E) se puede aplicar con una aceitera o lata de aceite con pico largo. Aplique uniformemente y espere un minuto para la penetración profunda.

Seguridad

Antes de usar estos productos, revise la Hoja de Datos de Seguridad de Material (MSDS) o la hoja de seguridad correspondiente a su zona.

Los Datos Técnicos reflejan los resultados obtenidos en pruebas de laboratorio y tienen el propósito de indicar características generales solamente. A.W. CHESTERTON COMPANY NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD NI GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y CUALQUIER PROPOSITO O USO EN PARTICULAR. SU RESPONSABILIDAD, SI ALGUNA, SE LIMITA A LA REPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOLAMENTE.



Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com

© 2017 A.W. Chesterton Company
® Registered trademark owned and licensed by
A.W. Chesterton Company in USA and other countries,
unless otherwise noted.

DISTRIBUIDO POR: