

723(E)/706(E)



SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

Beskrivelse

Chesterton® Sprasolvo* 723(E) er en høykvalitets, hurtigvirkende, gjennomtrengende olje som trenger dypt inn og løsner opp fastlåste muttere, bolter og beslag uten å skade metallet.

P.g.a. den utmerkede kapillær-virkningen trenger Sprasolvo 723(E) inn til utilgjengelige steder der andre produkter ikke rekker. Løsningsmomentet er betydelig redusert da produktet trenger gjennom hver bit av rust, slagg eller korrosjon og løsner tjære, fett og smuss, samt avleiringer av karbon og grafitt.

De fleste oljene på dagens marked er utviklet for flere funksjoner som å fjerne fuktighet, beskytte mot korrosjon, smøring og til slutt løsne rustne bolter. Resultatet er et kompromissprodukt. Forskjellig fra disse andre produktene som hevder å løse alle problemer for brukeren, så er Sprasolvo 723(E) utviklet for bare en funksjon, nemlig å trenge best mulig gjennom. Bruk derfor Chesterton Sprasolvo 723(E) når du trenger en virkelig dyp gjennomtrengende olje.

Sammensetning

Chesterton Sprasolvo 723(E) er formulert for å optimalisere kun en funksjon - å gjennomtrengende. Smøreoljer, fuktfort-rengere og korrosjonshindrere er ikke tilført dette produktet da disse vil resultere i lavere gjennomtrengingsevne**. Ved å sørge for best mulig gjennomtrenging, kan flere påføringer unngås og arbeidskostnader spares ved å skifte ut bolter som ellers måtte fjernes med brenner.

Sprasolvo 723(E) inneholder ikke syrer eller kjemikalier som kan skade metall og maling. Væsken flyter fritt under alle værforhold med en lav overflatespenning som gjør at produktet lettere trenger inn i meget lange, mikroskopiske åpninger.

Praktiske aerosolkanner med Sprasolvo 723(E) inneholder 95% brukbart produkt med sikker og effektiv karbondiosyd som trykkmiddel.

Typiske fysiske egenskaper

	723(E)/706(E)	723FG (E)
Form	Væske	Væske
Farge	Blå	Klar
Lukt	Petroleum	Luktfri
Spesifikk tyngde	0,83	0,83
Flammepunkt	49°C	62°C

* Chesterton Rustsolvo® 706(E) er den samme hurtigvirkende, gjennomtrengende oljen i større volum.

**Bruk Chesterton® Kjededrift bolt- og bøsning smøreolje 601(E) når det er behov for en utmerket, lett smøreolje. Bruk Chesterton® Fuktighets- beskytter 775 for å fjerne fuktighet og beskytte mot korrosjon.

Påføring

Brukes på røropplegg, maskiner, lastebiler, rørgater, jernbaner, traktorer, damp- og gasskoplinger, ventiler, pumper, borreutstyr, bilverksteder og skip. Brukes hvor som helst der belegget av rust, tjære, fett og smuss på muttere og bolter hindrer lettvent fjerning.

Egenskaper

- Enkeltvirkende
- Nøyaktig påføring med spray
- Meget lav overflatespenning
- 723(E): NSF H2 - Registreringsnummer 156090 (Aerosol)
- 706(E): NSF H2 - Registreringsnummer 156183 (Bulk)
- 723FG: NSF H1 - Registreringsnummer 134006 (Aerosol)
- 723FG - Tilfredstiller FDA Forskrifter 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Fordeler

- Intet kompromiss - best mulig gjennomtrenging
- Trenger inn i mikroskopiske åpninger
- Kan brukes i kjøtt- og fjærkreproduksjon kontrollert av føderale myndigheter
- Kan påføres direkte på de steder som trenger det

Veiledning

Påfør Sprasolvo® 723(E) direkte med den hendige aerosolflasken. Rustsolvo® 706(E) kan påføres med sprøytekanne med lang tut. Påfør jevnt og vent et minutt for dyp gjennomtrenging.

Sikkerhet

Før produktet eller produktene taes i bruk, bør Sikkerhetsdatabladet (MSDS), eller sikkerhetsbestemmelser for ditt område benyttes.

Tekniske data er basert på resultater fra laboratorietester, og bør bare brukes som generelle retningslinjer. A.W. CHESTERTON COMPANY FRASIER SEG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET OG TILPASNING FOR EN SPEIELL HENSIKT ELLER BRUK. ANSVAR ER BEGRENSET BARE TIL UTSKIFTING AV PRODUKTET.



Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com

© 2017 A.W. Chesterton Company
® Registered trademark owned and licensed by
A.W. Chesterton Company in USA and other countries,
unless otherwise noted.

DISTRIBUERT AV: