

AVFETTNING

Beskrivning

Chesterton® Avfettning 292 är ett snabbverkande avfettningsmedel avsett för industriell användning, med förmåga att rengöra och spola bort föroreningar av olja och fett, sot och grus med en enda applicering. Chesterton 292 avdunstar snabbt, har en acceptabel flampunkt utan kraftig lukt.

Chesterton 292 ersätter kerosen, mineralsprit, xylen, polyen och halogenbaserade lösningsmedel och utgör det miljömässigt säkra alternativet för att klara svåra avfettningsproblem.

Chesterton 292 tränger snabbt in och avlägsnar olja, fett, vax, tjära och annan smuts och ger en yta praktiskt taget utan rester och kräver ingen sköljning. Avfettning 292 kan användas på lager, linskivor, ventiler och kopplingar, kedjor, vajrar och elektromekaniska utrustningar. Rengör formar, svarvar, pressar, produktionsverktyg och färdiga detaljer.

Sammansättning

Avfettning 292 har en flampunkt som medger användning i utrymmen där antändningsrisken är ett potentiellt problem eller där användning av extremt lättantändliga lösningsmedel är förbjudna.

Chesterton 292 är sammansatt av en synergistisk blandning av kolvätelösningar och naturliga terpenier. Chesterton 292 är utvecklad för att balansera rengöringsförmågan mot en acceptabel avdunstningshastighet, flampunkt och har lågt aromatiskt innehåll.

Produkten innehåller inga halogener, inga CFC, HCFC, trikloretylen eller propylenbromid.

Typiska fysiska egenskaper

Utseende	Klar, genomskinlig	
Lukt	Svag lukt av kolväten och citrus	
Flampunkt Tag Closed Cup	ASTM D 56, DIN 51 755	41 °C
Lösbarhet, Kb värde	50	
Specifik vikt	0,79	
Löslighet i vatten	försumbar	

Lämpliga användningsområden

- Avlägsna olja, fett, vax, tjära och andra organiska föroreningar.
- Spola bort harts och flussmedel utan mekanisk bearbetning.
- Ersätter kerosen, mineralsprit, klorerade lösningsmedel och naftabaserade avfettningsmedel.
- Rengör utrustning före demontering, underhåll eller renovering.
- Rengör lager, kedjor och vajrar från konserverande oljefilm innan dessa skall inoljas.
- Rengöring av icke spänningsförande elektrisk utrustning, motorer, brytare och manöverorgan.

Egenskaper

- Flampunkt 41 °C
- Svag lukt.
- Lågt aromatiskt innehåll.
- Säker för användning på metaller och de flesta plaster.
- Snabb avdunstning.
- Högt Kb värde.
- Innehåller inga ozonnedbrytande substanser.
- Efterlämnar små restmängder.
- NSF K1, K2, K3 - Registreringsnummer 134003 (lösavikt) och 134004 (aerosol)

Anvisningar

Chesterton® 292 kan användas som det levereras och skall inte spädas ut med andra lösningsmedel eller med vatten.

Före användning på målade ytor, plast eller gummi bör man prova på en mindre yta för att undersöka om ytan påverkas. Om ytan blir matt eller missfärgas skall produkten inte användas.

Applicera produkten direkt på den yta som skall rengöras eller sänk ner delar eller utrustning som skall rengöras i avfettningsmedlet. Låt medlet tränga in i föroreningarna. I vissa fall, vid envisa föroreningar skall mekanisk rengöring användas. Torka detaljerna eller utrustningen med absorberande trasor eller låt detaljerna lufttorka.

Rengjorda mekaniska utrustningar, lager, kedjor och andra rörliga delar skall inoljas innan de tas i drift.

Lagring

Produkten tål kyla men för bästa resultat bör produkten förvaras i rumstemperatur före användning. Produktens hållbarhet i oöppnad behållare är 2 år från tillverkningsdatum.

Säkerhet

Liksom andra produkter baserade på organiska lösningsmedel skall försiktighet iakttagas för att undvika onödig inandning av ångor. Detta är särskilt viktigt i slutna utrymmen eller i utrymmen med dålig ventilation. Kontinuerlig kontakt med hud skall undvikas. Tillfällig kontakt med huden utgör ingen risk, men upprepad eller långvarig kontakt kan verka avfettande på huden och kan orsaka dermatitis. Innan denna produkt används, läs igenom säkerhetsanvisningarna eller de lokala säkerhetsbestämmelserna.

Tekniska data innehåller resultaten från laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper. A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR DISTRIBUTIONSLEDET, VAD AVSER MEDLETS LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ALL EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN.



860 Salem Street
Groveland, Massachusetts 01834 USA
Tel: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528
Hemsida: www.chesterton.com
© 2014 A.W. Chesterton Company.
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av
A.W. Chesterton Company i USA och övriga världen.

DISTRIBUERAS AV:

FORM NO. W81118

292 PRECISION DEGREASING SOLVENT - SWEDISH

REV. 12/14