

# 723/706

## SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

### Description

Le Sprasolvo\* 723 de Chesterton® est une huile de qualité supérieure, à action rapide et pénétrante qui agit en profondeur pour libérer les écrous, les boulons et les accessoires bloqués sans endommager le métal de base.

Grâce à son excellente action capillaire, le Sprasolvo 723 peut atteindre les endroits les plus inaccessibles dans lesquels d'autres pénétrants ne peuvent accéder. La force de torsion est réduite de façon importante car le produit pénètre chaque particule de rouille, écaille ou particule corrosive pour éliminer les goudrons, les graisses, la saleté et les dépôts de carbone et de graphite.

La plupart des huiles pénétrantes que l'on trouve actuellement sur le marché ont été conçues pour remplir diverses fonctions - déplacer l'humidité, assurer une protection contre la corrosion, lubrifier, et finalement dégager les boulons rouillés. En réalité, le résultat obtenu n'est qu'un compromis. Contrairement à ces produits qui affirment pouvoir offrir tous les avantages à tous les utilisateurs, le Sprasolvo 723 a été formulé pour remplir une fonction unique; C'est à dire offrir les meilleures facultés de pénétration possibles. Utilisez le Sprasolvo 723 de Chesterton lorsque vous avez réellement besoin d'une huile pénétrante efficace.

### Composition

Le Sprasolvo 723 de Chesterton a été spécialement formulé pour optimiser son unique fonction d'huile pénétrante. Aucun lubrifiant, produit déplaçant l'humidité ou inhibiteur de corrosion n'a été ajouté à ce produit puisque leur action aurait décru ses propriétés pénétrantes\*\*.

Exemples de propriétés physiques	723/706	723 FG/706 FG
Apparence	Liquide	Liquide
Couleur	Bleu	Claire
Odeur	Pétrole	Aucun
Densité spécifique	0,83	0,83
Point éclair	49°C	62°C

Grâce à l'excellence de ses capacités pénétrantes, il n'est pas nécessaire de renouveler l'application de ce produit pénétrant et vous pouvez donc économiser de la main d'oeuvre pour remplacer facilement les boulons au lieu de devoir les retirer à l'aide d'un chalumeau.

Le Sprasolvo 723 ne contient pas d'acide ou autre produit chimique risquant d'attaquer les peintures et les métaux de base. Son application est facile quelles que soient les conditions climatiques, et il possède une faible tension superficielle, ce qui permet au produit de pénétrer dans des espaces extrêmement longs et microscopiques.

Pour faciliter l'application, le Sprasolvo 723 est disponible en vaporisateurs contenant 95% de produit utilisable et équipés d'un propulseur au bioxyde de carbone efficace et sans danger.

\* Le Rustsolvo® 706 de Chesterton® est la même huile pénétrante à action rapide vendue en gros.

\*\* Nous recommandons l'utilisation du Lubrifiant pour Axes et Maillons de Chaîne de Transmission 601 de Chesterton® lorsque vous devez utiliser un excellent lubrifiant léger; utilisez l'Ecran Protecteur Contre l'Humidité 775 de Chesterton® pour déplacer l'humidité et assurer un revêtement protecteur contre la corrosion.

### Applications

Utilisé pour les plomberies, le matériel, les camions, la tuyauterie, les voies ferrées, les tracteurs, les appareils à gaz et à vapeur, les vannes, les pompes, les systèmes de perforation, les garages et les navires. Utilisez chaque fois que la rouille, le goudron, la graisse et la saleté se déposent sur les écrous et boulons et les bloquent.

### Propriétés

- Fonction unique
- Vaporisateur de grande précision
- Surface de tension extrêmement faible
- 723: NSF H2 - Numéro d'enregistrement 133939
- 706: NSF H2 - Numéro d'enregistrement 133942
- 723 FG: NSF H1 - Numéro d'enregistrement 134006
- 706 FG: NSF H1 - Numéro d'enregistrement 134005
- 723 FG/706 FG - Respecte les normes de la FDA 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

### Avantages

- Aucun compromis – Offre la meilleure pénétration possible
- Pénètre des espaces microscopiques
- Peut être utilisé dans des usines de viande et de volaille inspectées par le gouvernement
- Traite les surfaces avec précision

### **Mode d'emploi**

Appliquez le Sprasolvo® 723 directement à l'aide du vaporisateur. Le Rustsolvo® 706 peut être appliqué avec un graisseur à giclée ou un bidon d'huile équipé d'un long bec verseur. Appliquez de façon uniforme et laissez agir une minute pour permettre une meilleure pénétration.

### **Sécurité**

Avant de procéder à l'application de ce produit, reportez-vous à la feuille d'information de sécurité du matériau (MSDS) appropriée, ou aux informations de sécurité concernant votre zone de travail.

Les informations techniques dépendent des résultats obtenus lors d'essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales. A.W. CHESTERTON COMPANY N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, DIRECTE OU INDIRECTE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VENTE ET DE PERFORMANCE CONCERNANT LES UTILISATIONS SPECIFIQUES. TOUTE RESPONSABILITE EST LIMITEE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DU PRODUIT.



860 Salem Street  
Groveland, Massachusetts 01834 USA  
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528  
WEB ADDRESS: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)  
© 2014 A.W. Chesterton Company.

® Marque déposée, propriété exclusive de A.W. Chesterton Company exploitée sous licence aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

DISTRIBUE PAR:

FORM NO. 074281

723 SPRASOLVO®/706 RUSTSOLVO® - FRENCH

REV. 12/14